

## Elevadores de Tambores

### M 200



#### Servicio

Este equipo resulta ideal para la carga de tableteadoras, mezcladoras Doble Cono, Tipo "V", Tipo "Diosna", etc. Eleva todo tipo de tambores (plástico, acero inoxidable, fibra, cartón, etc.) hasta 200 litros.

#### Ventajas

- Ocupa un área reducida (0,25 m<sup>2</sup>)
- Disminuye la posibilidad de contaminación cruzada.
- Reduce fatiga del operador.
- Incrementa la productividad.
- Es seguro y fácil de operar.

#### Descripción de la operación

El elevador de tambores, está diseñado para elevadores sin esfuerzo y también invierte el tambor 180°, facilitando su descarga. Permite un giro de 360° del tambor alrededor de la columna.

El tambor se asegura firmemente en un dispositivo de cierre rápido el cual permite invertirlo.

Se puede proveer una tapa cónica con válvula de descarga, para regular la salida del producto.

#### Especificaciones técnicas

- Estructura en Acero Inoxidable **AISI 304** Pulido Sanitario, que evita el engrase.
- Altura de elevación hasta 3.500 mm.
- Velocidad de izaje 3 m/minuto.
- Capacidad de carga 200 Kg (se puede incrementar a pedido del cliente).
- Giro de tambor manual (opcional motorizado).
- Motor de 1,5 HP. Trifásico 380 V.
- Comando de 24 V.
- Límite de carrera máxima y mínima.
- Sistema de elevación por medio de cilindro hidráulico.
- Peso aproximado 380 Kg. de acuerdo a normas **GMP**