

Mezclador y Amasador Tipo Planetario

Utilizado en la Industria Farmacéutica para un eficaz mezclado de polvos.
 Luego de una adecuada humectación se logra un amasado homogéneo.



La tapa superior, con sello de goma siliconada, le confiere hermeticidad durante el mezclado.

Esto evita la posible contaminación del producto.

Su instalación es sencilla ya que no necesita anclajes especiales y además ocupa un área reducida.

Se limpia fácilmente.

Todos los modelos poseen caja de engranajes tratados térmicamente.

En la tapa superior se ha previsto un orificio para la introducción de líquidos y un visor.

Todo el material de la máquina que está en contacto con el producto es de acero inoxidable **A.I.S.I. 304** (opcional **A.I.S.I. 316**) con un pulido tipo sanitario grano 220/280 grits.

La elevación del recipiente se logra mediante un mecanismo electrohidráulico.

La máquina está equipada con un carro para transportar el recipiente.

Como opcional, se puede incorporar un descargador accionado por medio de un cilindro neumático, que permite hacer la descarga a la altura de 800 mm. (en el mezclador de 300 l).

Velocidad variable de mezclado.

MODELO ESTANDAR DE ACUERDO A NORMAS GMP

PLC para 20 programas de control de tiempo y RPM del motor con display indicador, posibilidad de registrar número de lote, número de operador y posibilidad de impresión de datos. Señal para bomba peristáltica.

TIPO	VOLUMEN LITROS	POTENCIA CV	DIMENSIONES ALTURA-ANCHO LARGO mm	PESO KG.
MP 150	150	5,5 a 960 RPM	2050. 700.1200	700
MP 300	300	7,5 a 700 RPM	2340. 850.1300	900
MP 400	400	10 a 700 RPM	2450.1000.1500	1100